Отход БДО 30598511325

осадок осветления (отстаивания) оборотных вод окорки древесного баланса

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Обработка древесины

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Отстаивание сточных вод окорки древесного баланса

Физическая форма БДО: Твердое в жидком (суспензия) (32)

Состав отхода по БДО

Состав: Влага - 77,86%, Кремний диоксид - 10,39%, Сульфат-ион - 1,05%, Органические вещества - 10,30%

Примечание о составе: Может содержать незначительное количество следующий компонентов: марганец, медь, никель, цинк, свинец, кадмий, хром, фосфат-ион, хлориды, нефтепродукты, азота аммонийный, магний, кальций, сера, алюминий, кобальт.

Основание сведений

Документ: введено Приказом Росприроднадзора от 18.01.2024 N 19

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 30598511325