Отход БДО 30823111313

водометанольная смесь при переработке деэтанизированного газового конденсата

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 3

Производство / деятельность: Переработка деэтанизированного углеводородного конденсата

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Стабилизация и фракционирования деэтанизированного углеводородного конденсата

Физическая форма БДО: Жидкое в жидком (31)

Состав отхода по БДО

Состав: Вода - 54,55 %, Метанол, метиловый спирт - 35,00 %, Кальций - 1,47 %, Нефтепродукты - 3,20 %, Песок (диоксид кремния) - 5,42 %

Примечание о составе: Может содержать незначительное количество следующий компонентов: Хлориды, Калий, Натрий, Магний

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 29.07.2021 № 478

Основание класса опасности: «Р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 30823111313