Отход БДО 30829551403

продукт спекания угля, отработанного при гидрокрекинге нефтяного гудрона, некондиционный

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 3

Производство / деятельность: Производство пекового кокса

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Гидрокрекинг нефтяного гудрона, в производстве пекового кокса

Физическая форма БДО: Твердые сыпучие материалы (40)

Состав отхода по БДО

Состав: углерод - 85,49%, сера - 5,00%, оксид кальция - 3,10%, оксид магния - 1,00%, никель - 1,32%, ванадий - 1,07%, железо - 1,21%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: оксид кремния, оксид железа, оксид алюминия, оксид натрия, оксид калия

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «Р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 30829551403