Отход БДО 31010115314

водно-масляная смесь при компримировании и осушке водорода в производстве водорода газообразного сухого чистого электролитическим методом

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Получение водорода электролитическим методом

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Компримирование и осушка водорода в производстве водорода газообразного сухого чистого электролитическим методом

Физическая форма БДО: Жидкое в жидком (31)

Состав отхода по БДО

Состав: Вода - 95,00%, Масло (по Нефть+ и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии) - 5,00%

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «Р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31010115314