Отход БДО 31093181205

осадок при отстаивании сточных вод от производств гидроксида калия методом мембранного электролиза и хлористого кальция обезвоженный

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Производство гидроксида калия методом мембранного электролиза и производство хлористого кальция

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Седиментация сточных вод производства гидроксида калия методом мембранного электролиза и производства хлористого кальция

Физическая форма БДО: Твердое (20)

Состав отхода по БДО

Состав: Диоксид кремния - 10,50%, Кальция карбонат - 75,10%, Вода - 6,20%, Доломит - 2,80%, оксид железа - 1,23%, Алюминия оксид - 1,10%, Оксид магния - 1,80%, кальция сульфат - 1,20%

Примечание о составе: Может содержать незначительное количество компонента: калия оксид

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 16.05.2022 № 222

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31093181205