Отход БДО 31215241511

насадки графитовые электролизеров, отработанные в производстве хлора и каустика ртутным методом

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 1

Производство / деятельность: Производство хлора и каустика ртутным методом

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Потеря потребительских свойств в результате механического и электрохимического износа графитовых насадок

Физическая форма БДО: Изделие из одного материала (51)

Состав отхода по БДО

Состав: влага - 1,55%, натрия гидроксид - 2,7678%, ртуть - 0,3413%, графит (углерод) - 95,3409%

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «Э, Р» — Учтены расчёт степени опасности и экспериментальная проверка водной вытяжки (критерии 1 и 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31215241511