Отход БДО 31222314332

отходы фильтрации промывной кислоты мокрой очистки отходящих газов производства черновой меди при их утилизации в производстве кислоты серной свинецсодержащие обезвоженные

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 2

Производство / деятельность: Производство олеума, серной кислоты при утилизации отходящих газов производства черновой меди

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Фильтрация промывной кислоты мокрой очистки отходящих газов производства черновой меди при их утилизации в производстве кислоты серной

Физическая форма БДО: Твердое в жидком (33)

Состав отхода по БДО

Состав: Серная кислота - 3,97%, Сульфат свинца - 52,81%, Диоксид кремния - 2,73%, Оксид кальция - 1,65%, Вода - 35,00%, Неопределенный остаток (кислород в соединениях) - 3,66%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: Мышьяк, Фтор, Хлор

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31222314332