Отход БДО 31253181205

осадок при отстаивании сточных вод производства кальцинированной соды аммиачным способом обезвоженный

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Производство кальцинированной соды

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: седиментация дистиллерной жидкости в виде суспензии

Физическая форма БДО: Твердое (20)

Состав отхода по БДО

Состав: Кальция карбонат - 79,00 %, Кальция оксид - 8,40 %, Кальция хлорид - 1,20 %, Кальция сульфат - 1,20 %, Кремния диоксид - 3,50 %, Магния оксид - 2,70 %, Вода - 2,48 %

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компонеты: Натрия хлорид, Железа оксид, Алюминия оксид

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 29.03.2021 № 149

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31253181205