Отход БДО 31283252514

фильтр стекловолокнистый, отработанный при осушке хлора в производстве хлора методом ртутного электролиза

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство хлора и каустика ртутным методом

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Осушка хлора в производстве хлора методом ртутного электролиза

Физическая форма БДО: Изделие из одного материала (51)

Состав отхода по БДО

Состав: Влага – 12,22%, Кремний диоксид – 83,64%, Натрия хлорид – 2,92%, Серная кислота – 1,00%

Примечание о составе: Может содержать незначительное количество компонента: железа гидроксид

Основание сведений

Документ: введено Приказом Росприроднадзора от 18.01.2024 N 19

Основание класса опасности: «Р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31283252514