Отход БДО 31414312494

уголь активированный, отработанный при очистке абсорбента диоксида углерода на основе раствора метилдиэтаноламина при производстве аммиака

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство аммиака

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Очистка абсорбента диоксида углерода на основе раствора метилдиэтаноламина при производстве аммиака

Физическая форма БДО: Прочие сыпучие сатериалы (49)

Состав отхода по БДО

Состав: Уголь активированный - 67,00%, Вода - 18,81%, Метилдиэтаноламин - 12,54%, Пиперазин - 1,65%

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «Э, Р» — Учтены расчёт степени опасности и экспериментальная проверка водной вытяжки (критерии 1 и 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31414312494