Отход БДО 31721371424

пыль эмали при газоочистке изготовления силикатных эмалей

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Изготовление силикатных эмалей

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Газоочистка при изготовлении силикатных эмалей

Физическая форма БДО: Пыль (42)

Состав отхода по БДО

Состав: CaO - 6,92%, SiO2 - 54,87%, Al2O3 - 7,48%, MgO - 9,1850%, Калий (K2O) - 2,15%, Na2O - 2,60%, ZrO3 - 8,85%, BaO - 7,8240%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: TiO2 , Fe2O3

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31721371424