Отход БДО 31821141204

уголь активированный, отработанный при фильтрации очищенного глицерина в его производстве

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство глицерина

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Фильтрация очищенного глицерина в его производстве

Физическая форма БДО: Твердое (20)

Состав отхода по БДО

Состав: Вода (влага) - 18,90%, Глицерин - 36,09%, Соли жирных кислот (по стеарату натрия) - 30,50%, Уголь активированный - 14,50%

Примечание о составе: Может содержать незначительное количество компонента: метанол.

Основание сведений

Документ: введено Приказом Росприроднадзора от 18.01.2024 N 19

Основание класса опасности: «Р, Э» — Учтены расчёт степени опасности и экспериментальная проверка водной вытяжки (критерии 1 и 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 31821141204