Отход БДО 33129411524

резинотканевые рукава (шланги), отработанные при транспортировании теплоносителей в производстве резиновых шин и покрышек

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство резиновых изделий

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Транспортирование теплоносителей в производстве резиновых шин и покрышек

Физическая форма БДО: Изделия из нескольких материалов

Состав отхода по БДО

Состав: резина
ткань хлопчатобумажная

Примечание о составе: Резина может быть произведена на основе каучука СКИ-3. Может содержать Сульфенамид Ц, тиазол, Рибетак, серу молотую, резоцинол, белила цинковые, Диафен ФП, канифоль сосновую, битум нефтяной низкомолекулярный, углерод технический, полимер твердый, масло ПН6, стеарин, кислоту бензойную, каолин

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 33129411524