Отход БДО 34472211205

уголь активированный, отработанный при очистке сточных вод производства керамических санитарно-технических изделий

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Производство керамических санитарно-технических изделий

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Очистка сточных вод производства керамических санитарно-технических изделий

Физическая форма БДО: Твердое

Состав отхода по БДО

Состав: уголь активированный

Примечание о составе: Может содержать глину, каолин, полевой шпат, кварцевую муку, силикат натрия, доломит, микрокальцит, соединения цинка, воду

Основание сведений

Документ: Введен Приказом Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566

Основание класса опасности: «р, э» — Учтены расчёт степени опасности и экспериментальная проверка водной вытяжки (критерии 1 и 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 34472211205