Отход БДО 34614721424

пыль очистки воздуха аспирационной системы при производстве сухих строительных растворов, содержащая преимущественно диоксид серы и соединения кальция и магния

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство сухих строительных растворов

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Очистка воздуха аспирационной системы в производстве сухих строительных растворов

Физическая форма БДО: Пыль (42)

Состав отхода по БДО

Состав: влажность - 8,60%, песок - 49,60%, кальций - 28,80%, магний - 9,45%, сульфаты - 1,00%, алюминий - 1,55%, железо - 1,00%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: полимерные волокна

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 34614721424