Отход БДО 34855112205

отходы затвердевшего силикатного расплава при плавлении шихты в печи и его сливе из печи в производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Плавление шихты в печи и его сливе из печи в производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них

Физическая форма БДО: Твердое

Состав отхода по БДО

Состав: кремния диоксид

Примечание о составе: Может содержать соединения алюминия, железа, кальция, магния, марганца, никеля, меди, кадмия, свинца, цинка, хрома

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242

Основание класса опасности: «р, э» — Учтены расчёт степени опасности и экспериментальная проверка водной вытяжки (критерии 1 и 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 34855112205