Отход БДО 35130312404

отсев кокса при его грохочении для подготовки шихты в производстве ферросилиция

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство ферросплавов

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Грохочение кокса для подготовки шихты

Физическая форма БДО: Твердые сыпучие материалы (40)

Состав отхода по БДО

Состав: Углерод – 85,35%, Влага – 11,37%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: алюминия оксид, кальция оксид, железа оксид, натрия оксид, магния оксид, сера триоксид. Состав отходов представлен условно в форме оксидов.

Основание сведений

Документ: введено Приказом Росприроднадзора от 20.12.2024 N 723

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 35130312404