Отход БДО 35132151424

пыль газоочистки при производстве ферросилиция с преимущественным содержанием диоксида кремния

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство ферросплавов

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Очистка отходящих газов

Физическая форма БДО: Пыль (42)

Состав отхода по БДО

Состав: Кремний диоксид – 87,80%; Углерод – 3,70%; Алюминия оксид – 1,70%; Железа оксид – 2,30%; Калий оксид – 2,70%; Магний оксид – 1,80%.

Примечание о составе: Состав отходов представлен условно в форме оксидов. В незначительных количествах может содержать иные компоненты, образующиеся в печи при производстве ферросилиция.

Основание сведений

Документ: введено Приказом Росприроднадзора от 20.12.2024 N 723

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 35132151424