# Отход БДО 35132152424

## пыль электрофильтров при производстве ферросилиция

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

### Происхождение и условия образования

**Класс опасности отхода:** 4

**Производство / деятельность:** Производство ферросплавов

**Исходная продукция:** Отдельное значение в БДО не указано.

**Процесс образования:** Очистка отходящих газов

**Физическая форма БДО:** Пыль (42)

### Состав отхода по БДО

**Состав:** Кремний диоксид – 88,25%; Алюминия оксид – 1,60%; Железа оксид – 1,00%; Калий оксид – 4,1%; Магний оксид – 2,1%; Органическое вещество - 1,50%.

**Примечание о составе:** Состав отходов представлен условно в форме оксидов. В незначительных количествах может содержать иные компоненты, образующиеся в печи при производстве ферросилиция.

### Основание сведений

**Документ:** введено Приказом Росприроднадзора от 20.12.2024 N 723

**Основание класса опасности:** «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 35132152424