Отход БДО 35523851394

отходы упаривания растворов мокрой газоочистки производства алюминия

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Производство алюминия

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Упаривание растворов мокрой газоочистки производства алюминия

Физическая форма БДО: Прочие дисперсные системы (39)

Состав отхода по БДО

Состав: Натрия оксид - 17,0222%, Сульфаты /по SO4/ - 30,7730%, Вода - 51,43%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: Алюминия оксид, Калий, Железо оксид, Фториды неорганические плохо растворимые (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения:плохорастворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)]/в пересчете на фтор/

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «Э, Р» — Учтены расчёт степени опасности и экспериментальная проверка водной вытяжки (критерии 1 и 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 35523851394