Отход БДО 36349961203

ионообменная смола, отработанная при очистке сточных вод обработки металлических поверхностей методом электролитического осаждения, загрязненная соединениями тяжелых металлов

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 3

Производство / деятельность: Обработка металлических поверхностей методом электролитического осаждения

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Очистка сточных вод гальванического производства ионообменным методом

Физическая форма БДО: Прочие формы твердых веществ (29)

Состав отхода по БДО

Состав: смола ионообменная КУ-2-8 - 38,00%, оксид железа - 4,80%, оксид марганца - 2,60%, оксид алюминия - 3,60%, оксид калия - 4,50%, оксид хрома - 6,00%, кремния диоксид - 10,80%, сульфаты - 4,50%, медь - 15,00%, цинк - 1,10%, барий - 3,80%, оксид фосфора - 4,80%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: Титан

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 36349961203