Отход БДО 36352125604

ткань фильтровальная из стекловолокна, отработанная при очистке выбросов при напылении порошка эпоксидной смолы на металлические поверхности

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Обработка поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Очистка выбросов при напылении порошка эпоксидной смолы на металлические поверхности

Физическая форма БДО: Изделия из волокон (60)

Состав отхода по БДО

Состав: Стекловолокно - 94,00%, Эпоксидная смола - 5,83%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: Полиэтенполиамин

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 36352125604