Отход БДО 37111253102

отходы ацетона, загрязненные фоторезистом при фотолитографии в производстве полупроводниковых приборов

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 2

Производство / деятельность: Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Фотолитография в производстве полупроводниковых приборов

Физическая форма БДО: Жидкое

Состав отхода по БДО

Состав: ацетон
фоторезист

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242

Основание класса опасности: «э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 37111253102