# Отход БДО 37171121334

## отходы шлифования стеклянных изделий с использованием шлифующих паст на основе оксида алюминия и карбида кальция при производстве оптических изделий

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

### Происхождение и условия образования

**Класс опасности отхода:** 4

**Производство / деятельность:** Производство оптических изделий

**Исходная продукция:** Отдельное значение в БДО не указано.

**Процесс образования:** Механическая обработка стеклянных изделий с использованием шлифующих паст при производстве оптических изделий

**Физическая форма БДО:** Твердое в жидком (33)

### Состав отхода по БДО

**Состав:** оксид кальция 1,00%, оксид натрия 1,00%, диоксид кремния 4,32%, оксид алюминия 26,06%, вода 68,00%

**Примечание о составе:** Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: оксид железа, оксид магния

### Основание сведений

**Документ:** Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

**Основание класса опасности:** «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 37171121334