Отход БДО 37216311203

отходы четырехкомпонентного компаунда на основе эпоксидно-диановой смолы, отвержденные при выемке остовов из вакуумных котлов после застывания компаунда при производстве высоковольтных вводов

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 3

Производство / деятельность: Производство высоковольтных вводов

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Выемка остовов из вакуумных котлов после застывания компаунда при производстве высоковольтных вводов

Физическая форма БДО: Прочие формы твердых веществ (29)

Состав отхода по БДО

Состав: Полимер диглицидилового эфира бисфенола А - 52,00%, Ангидрид метил-(эндо)-5-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты МЕТН-Е - 28,50%, 2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан - 17,00%, 2-фенилимидазол - 2,50%

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 37216311203