Отход БДО 37216411393

отходы промывки системы подачи четырехкомпонентного компаунда на основе эпоксидно-диановой смолы в вакуумные котлы неотвержденные при производстве высоковольтных вводов

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 3

Производство / деятельность: Производство высоковольтных вводов

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Промывка системы подачи четырехкомпонентного компаунда на основе эпоксидно-диановой смолы в вакуумные котлы неотвержденные при производстве высоковольтных вводов

Физическая форма БДО: Прочие дисперсные системы (39)

Состав отхода по БДО

Состав: Полимер диглицидилового эфира бисфенола А - 42,17%, Ангидрид метил-(эндо)-5-норборнен-2,3-дикарбоновой кислоты МЕТН-Е - 23,11%, 2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан - 13,79%, 2-фенилимидазол - 2,03%, Влага - 18,90%

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 37216411393