Отход БДО 37234121312

отходы сшивания композиций полиэтилена пероксидом дикумила при производстве кабельной продукции

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 2

Производство / деятельность: Производство кабелей и кабельной арматуры

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Сшивание композиций полиэтилена пероксидом дикумила при производстве кабельной продукции

Физическая форма БДО: Жидкое в жидком (эмульсия)

Состав отхода по БДО

Состав: производные стирола
производные бензола

Примечание о составе: Может содержать воду, стирол, а-метилстирол, метилстирен, метил-изобутилбензол, бензальдегид, 1-изопропил-3-изопропенилбензол, ацетофенон, диизопропенилбензол, изобутилбензол, кумиловый спирт, диизопропилбензол, изопропилацетофенон, изопропенилацетофенон, пара-трет-бутил-а-метил-бензиловый спирт, замещенный фенол (эвгенол), пара-трет-бутилацетофенон-1,12,6 -диметилхинолин, 2,2,4-тиметилдигидрохинолин, диацетилбензол, третичный спирт (2-метил-пропанол-2), ацетилфенилпропанол, прочие продукты разложения пероксида дикумила

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 37234121312