Отход БДО 44370321294

фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата и сульфоугля отработанная

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Отдельное значение в БДО не указано.

Исходная продукция: Загрузка фильтрующая из алюмосиликата и сульфоугля

Процесс образования: Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением

Физическая форма БДО: Прочие формы твердых веществ

Состав отхода по БДО

Состав: алюмосиликат
сульфоуголь

Примечание к виду отхода: Алюмосиликаты - алюмокремневые солеобразные соединения, к которым в природе относится группа широко распространённых минералов.

Сульфоуголь (катионит), изготовленный сульфированием каменных углей.

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 44370321294