Отход БДО 48922311523

генератор огнетушащего аэрозоля, утративший потребительские свойства

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 3

Производство / деятельность: Отдельное значение в БДО не указано.

Исходная продукция: Генератор огнетушащего аэрозоля

Процесс образования: Использование по назначению с утратой потребительских свойств

Физическая форма БДО: Изделия из нескольких материалов (52)

Состав отхода по БДО

Состав: Углерод - 2,13%, масло И-ВА индустриальное (вазелиновое) - 1,74%, полистирол, железо - 13,95%, нитрат целлюлозы - 9,35%, 1,2,3-триацетоксипропан (триацетин или триацетат глицерина) - 7,9740%, Алюминий - 14,50%, калий нитрат - 17,21%, магний карбонат основной гидрат - 30,76%, , поливинилацетатная эмульсия ПВАЭ - 1,00%

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компоненты: мочевина (Диамид угольной кислоты, Карбамид), дифениламин (Анилинобензол), октадеканоат цинка, резина

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 04.10.2021 № 670

Основание класса опасности: «р» — Расчётный метод: степень опасности отхода для окружающей среды (критерий 1).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 48922311523