Отход БДО 49118611495

осушитель шахтных самоспасателей на основе силикагеля отработанный

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Отдельное значение в БДО не указано.

Исходная продукция: Осушитель шахтных самоспасателей

Процесс образования: Использование по назначению с утратой потребительских свойств

Физическая форма БДО: Прочие сыпучие материалы

Состав отхода по БДО

Состав: силикагель

Примечание о составе: В составе отхода могут присутствовать оксиды алюминия, кремния и вода

Основание сведений

Документ: Введен Приказом Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566

Основание класса опасности: «э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 49118611495