Отход БДО 61813211394

осадок при нейтрализации раствором гидроксида и/или карбоната натрия вод кислотных промывок котельно-теплового оборудования

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 4

Производство / деятельность: Очистка котельно-теплового оборудования

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Нейтрализация промывных вод котельно-теплового оборудованиярастворами гидроксида и/или карбоната натрия

Физическая форма БДО: Прочие дисперсные системы (39)

Состав отхода по БДО

Состав: Вода - 45,11 %, Диоксид кремния - 17,98 %, органическое вещество - 15,00 %, Алюминий - 2,14 %, Железо - 18,29 %

Примечание о составе: Может содержать в незначительных количествах следующие компонеты: Кадмий, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртут, Свинец, Хром, Цинк, Кальций, Нефтепродукты, Аммоний, Нитрит ион, Сульфаты, Фосфаты, Хлоридыион, Ванадий, Кобальт, Магний, Нитраты,

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 29.03.2021 № 149

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 61813211394