Отход БДО 74721001405

зола от высокотемпературного термического обезвреживания нефтесодержащих отходов в инсинераторе практически неопасная

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Отдельное значение в БДО не указано.

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Обезвреживание отходов III-IV классов опасности на термодеструкционных установках при температуре 500-900° С

Физическая форма БДО: Твердые сыпучие материалы (40)

Состав отхода по БДО

Состав: Диоксид кремния - 79,81%, Влага - 10,10%, Зола -7,48%, Алюминий - 1,49%

Примечание о составе: Наличие и соотношение компонентов зависит от исходного состава сжигаемых отходов. Может содержать: Железо, Марганец, Алюминий, кальций и др.

Основание сведений

Документ: Приказ Росприроднадзора от 16.05.2022 № 222

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 74721001405