Отход БДО 91210917205

лом футеровок разливочных ковшей производства ферросилиция

Публикация РПН от 30.07.2026 10:24

Происхождение и условия образования

Класс опасности отхода: 5

Производство / деятельность: Обслуживание и ремонт разливочных ковшей производства ферросплавов

Исходная продукция: Отдельное значение в БДО не указано.

Процесс образования: Замена и ремонт футеровки разливочных ковшей производства ферросилиция

Физическая форма БДО: Твердое (20)

Состав отхода по БДО

Состав: Кремний диоксид - 73,36%, Алюминия оксид - 5,63%, Железа оксид - 19,00%

Примечание о составе: Может содержать незначительное количество следующий компонентов: кальций, магний, калий, натрий, марганей, титан, фосфор, барий, ванадий, медь, сера, хром, сурьма, цинк, кобальт, свинец, стронций, никель. Состав отходов представлен условно в форме оксидов. В незначительных количествах может содержать иные компоненты, образующиеся в производстве ферросилиция.

Основание сведений

Документ: введено Приказом Росприроднадзора от 18.01.2024 N 19

Основание класса опасности: «Э» — Экспериментальный метод: биотестирование водной вытяжки и определение безопасной для гидробионтов кратности её разведения (критерий 2).

Отметка показывает основание записи БДО и помогает понять, какие расчёты или исследования учтены. Она сама по себе не требует повторять их для каждого владельца отхода.

При установлении класса опасности применяют действующий приказ № 158. Если расчёт даёт V класс, пункт 17 предусматривает проверку по критерию 2; при расхождении класс устанавливают по результату этого критерия.

Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158

Сведения представлены для вида отхода. При выборе кода сопоставляют происхождение, условия образования, состав и физическую форму конкретного отхода. Числовое совпадение само по себе не подтверждает его классификацию.

Открыть карточку БДО 91210917205